

## HFC-E4a1/NT 系列野外防护罩

### 产品概述

防护罩作为保护摄像机和镜头的设备，是视频监控系统的重要组成部分。一般的防护罩普遍带雨刮设计、无温控装置，尤其在野外的使用过程中，环境恶劣、路程偏远，将会严重影响系统的监控效果。

- 1 ) 雨刮多为橡胶材料，在野外条件下更容易老化，防护罩玻璃刮不干净，甚至容易刮花，导致摄像机镜头无法正常聚焦；
- 2 ) 雨刮工作都是通过远程遥控，一旦控制电路或机械结构出现故障，则雨刮将失去控制，遮挡在玻璃上影响成像；
- 3 ) 雨刮老化后必须更换，由于野外路程偏远，将产生大笔的维护费用；
- 4 ) 无温控装置，环境适应性差，防护罩的防护性能大大降低，从而会缩短摄像机和镜头的使用寿命。

针对野外环境的特点，海普公司采用针对性设计，研制的野外防护罩充分满足野外环境工作的需要，可广泛应用于森林防火、平安城市、智能交通（公路、铁路、港口、码头、机场等）、农林水利、海事渔政、电力、环保、户外消防、边海防等重要野外监控领域。

### 产品特点

- 纳米视窗玻璃：防护罩的前视窗采用纳米自洁玻璃，不沾灰、不沾尘，不用雨刮，时刻保持摄像机的正常聚焦。
- 智能温控：防护罩内置温控系统，当防护罩内温度超过预设值的范围，加热器或风扇会自动开启，当防护罩内温度恢复至预设值范围内时，加热器或风扇会自动停止。
- 外壳防护等级 IP67：完全防止固体外物、灰尘的侵入，防止水渍浸入防护罩内部。
- 特殊外层防护处理：防护罩外有特种涂层，具有防晒、防雨、防腐蚀、防盐雾、防风沙等特点，可用于高温、多雨、风沙大、海岸等恶劣的野外环境及腐蚀性强的场所。
- 双层铝合金结构：牢固耐用，防暴力冲击或破坏。

## 技术参数

产品型号	HFC-E4a1/NT
产品尺寸 ( 长×宽×高 )	770mm×244mm×188mm
安装最大空间 ( 长×宽×高 )	550mm×160mm×145mm
有效视窗面积 ( 长×宽 )	120mm×110mm
外壳防护等级	IP67
产品重量	7kg
工作温度	-35°C ~ 60°C ( 加热情况下 )